

## FICHA TECNICA

### DESENGRASANTE ULTRA

(Butoxietanol 3.6%)

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Producto **DESENGRASANTE ULTRA** es un desengrasante hidrosoluble con ingredientes tensoactivos, emulsificantes y co-solventes. Es Biodegradable ya que cada día se requieren productos amables con el medio ambiente.

El Producto **DESENGRASANTE ULTRA**, de altísimo poder removedor de grasa es de Aplicación múltiple. Provee de una limpieza que garantiza su uso con una alta efectividad.



#### USOS:

El Producto **DESENGRASANTE ULTRA**, especialmente formulado para ser aplicado en interior y exterior de hornos, filtros de campana, mayólicas de cocina, baldosas, etc. Saponifica los aceites usados en freidoras. Añadir puro por los fregaderos ayuda a eliminar los atascos orgánicos, cocina, campanas, paredes, pisos industriales, equipos.

#### MODO DE APLICACIÓN

Se aplica con brocha, mopa, pistola o inmersión, deje actuar de 10-15 minutos, se lava con agua a presión. El Producto **DESENGRASANTE ULTRA** Se recomienda utilizar puro o diluido

**Directo** para grasas difíciles

**Dilución** de 100ml por cada litro de agua. Aplique con cepillo, inmersión o rociador.

En el lugar donde se aplique hay que dejarlo actuar por unos 5-10 minutos y luego enjuague con agua a presión.

#### PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Aspecto</b>         | Líquido           |
| <b>Solubilidad</b>     | Emulsión en agua  |
| <b>Densidad (g/ml)</b> | 1.20 – 1.15 gr/ml |
| <b>pH</b>              | 9.0 – 10.5        |

#### VENTAJAS / PROPIEDADES:

- Elimina fácilmente la grasa, hasta la más difícil sin refregar ni enjuagar.
- Deja todas las superficies limpias y con un agradable aroma
- Producto Biodegradable
- No daña superficies
- Ideal para el trabajo pesado

**COMPOSICION CUALITATIVA-CUANTITATIVA 100% DEL DESENGRASANTE DOMESTICO**

| Compuestos           | CAS N°   | Concentración (%) | USO           |
|----------------------|----------|-------------------|---------------|
| Butoxietanol         | 111-76-2 | 3.50              | Desengrasante |
| Excipientes (c.s.p.) | -----    | 100.0             | -----         |

**PRESENTACIÓN**

Se presenta en volúmenes x LITRO.

Botellas : 1.0Lt.

Galonerías : 3.5 Lt., 3.785 Lt.

**TIEMPO DE VIDA ÚTIL**

24 MESES

**COMERCIAL VIBALCA S.A.C.**

Av. Alfredo Mendiola Nro. 6530 Int. 1

Santa Rosa de Infantas – SMP

Lima - PERU



Línea de Productos Desinfectantes