

FICHA TÉCNICA PRESERVANTE DE MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PRESERVANTE DE MADERA** ha sido formulado para proteger contra la carcoma (larva de un escarabajo que se alimenta de madera y crea galerías y túneles en ella). previene la putrefacción, descomposición contra los hongos que destruyen y decoloran la madera, también tiene acción destructiva contra polillas y termitas, es un producto formulado a base de solventes y biosidas de amplio espectro

2. USOS DEL PRODUCTO

El **PRESERVANTE DE MADERA**, es utilizado para proteger las áreas de madera expuesta sin tratar causada por cortar con sierra y perforar agujeros en tablas de terrazas, postes y cercas o para proteger completamente la madera no tratada antes de la aplicación de un sellador, tinte, pintura o barniz. Igualmente, eficaz en superficies verticales u horizontales, prolonga la vida útil de la madera

3. DATOS DE APLICACION

Preparación de la Superficie. - La superficie de la madera debe estar limpia y seca previo al tratamiento con el preservador.

Dilución. -El **PERSEVANTE DE MADERA** es un producto listo para aplicar y no necesita dilución. Mezcle bien antes de utilizarse

Método de Aplicación. -Brocha de Pelo.

Aplicación. -

1.- Aplique con brocha sobre las paredes de la madera en capas delgadas o inyecte con jeringa en los agujeros hechos por la polilla.

2.- Aplique de 2 a 3 manos, según la clase de madera y las características de la superficie

Tiempo de Secado. -

Secado al Tacto: 2 Horas a 25°C

Secado Completo: 12-24 Horas a 25°C

El tiempo de secado es de 12 hrs en condiciones normales de humedad y temperatura. El tiempo de secado puede incrementar, debido a bajas temperaturas, alta humedad en el ambiente o por la composición de algunos tipos de madera.

Se recomienda sellar o barnizar la superficie tratada después de 24 horas de secado.

4. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia	:	Líquido traslucido
Olor	:	Olor a solvente aromático
pH (25°C)	:	5.00 – 6.00
Solubilidad	:	Insoluble en agua
Densidad (20°C)	:	0.80 gr/ml - 0.90 gr/ml
Inflamabilidad	:	Líquidos y vapores inflamables
Pto. Inflamación	:	40°C

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas. y manténganse fuera del alcance de los niños

6. PRECAUCIONES EN SU USO

El producto contiene materiales tóxicos o peligrosos, las precauciones a seguir son:

- Usar guantes de vinil y gafas seguridad para los ojos.
- Evite respirar el aerosol. Si lo inhala, salga al aire libre.
- Si tiene contacto piel, lave el área con agua y jabón.
- Si ingiere accidentalmente, beba inmediatamente 2 vasos de agua y pónganse en contacto con un médico, No induzca al vomito

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Se presenta en volúmenes x **Litro**.
500 ml. , 1.0 Lt, 1 Galon, 1 Bidon

8. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El Producto **PRESERVANTE DE MADERA** dura en su envase original 24 meses

COMERCIAL VIBALCA S.A.C.

Av. Alfredo Mendiola Nro. 6530 Int. 1
Santa Rosa de Infantas - SMP

<https://vibalca.pe/> - rbalcazar@vibalca.pe